

B 229 Umleitungsmuster für Küntrop BA 1+2 und Balve BA 2 bis 6



Größe und Art der erf. Verkehrszeichen:

Beschilderungen in Größe 2 aufstellen.
Plattfein: 1,25 x 2,00m
Umleitungsbeschilderung: 900 x 600mm
Für sämtliche Baustellenbeschilderungen sind nur randverstärkte Schilder zu verwenden.
Alle Schilder, Leitbaken und Abspermmaterialien sind mit Folientyp II gem. DIN67520 auszustatten.

Kontrollfahrten der Verkehrsicherung:

Zur Einhaltung des Verkehrszeichenplanes hat der Auftragnehmer die erforderlichen Kontroll- und Wartungsarbeiten, gemäß ZTV-SA 97 auszuführen, zu überwachen und protokollieren, und dem Auftraggeber, auf Nachforderung, in Kopie zukommen zu lassen.

Hatverbote aufstellen:
zw. Einmündung Garbecker Str. und Kreuzung mit der B 229 beidseits mit Zusatz ab wann. 3 WT vorher aufstellen.



Ziele auf den vorhandenen Wegweisern mit mobilen Auskreuzvorrichtungen auskreuzen

Detail B 229 Küntrop

Detail B 229 Balve

Knotenpunkt Langenholthausen Aufstellen einer LSA. 4 KFZ-Gruppen mit Rettungsdienstschaltung

Tafel aufstellen bei Station 0,130 Eckgrundstück

Weitere Details zur Verkehrsführung siehe 3.1 der Baubeschreibung!

Baunahme		Deckenerneuerung im Zuge der B 229 OD Neuenrade-Küntrop	
Format	DIN A1	Format	DIN A1
Mäßstab	ohne	Mäßstab	ohne
BlattNr.		BlattNr.	
Verkehrssicherung und -führung		Verkehrssicherung und -führung	
Regionalminderlassung Südwestfalen		Regionalminderlassung Südwestfalen	
Standort Hagen		Standort Hagen	
Rheinlstr. 8 - 58067 Hagen		Rheinlstr. 8 - 58067 Hagen	
Auftraggeber		Auftraggeber	
Jahr		Jahr	
2018		2018	



Neuenrade

