Schild-größe 2	Aufstellhöhe 2,0 m	Aufstellhöhe 1,5 m
	K5	K4
	K6	K5
	K2	K2
	K5	K5
	K3	K2
	K5	K4
	K6	K5
	2 x K9	2 x K9

Standsicherheitsklassen gem. ZTV-SA97 Anhang 3, Tabelle A1

Allgemein: gilt für alle Bauphasen
- Verkehrsführungen gemäß RSA und ZTV-SA
- Anforderungen an die gelben Markierungen gemäß Baubeschreibung.
- Baustellenbeschilderung gemäß RSA.
- Die vorh. Beschilderung ist dem jeweiligen Bauzustand anzupassen.

sämtliche Verkehrszeichen: Schildgröße 2, randverstärkt und retroreflektierend mit Folien min. der Bauart RA 2

Die Standsicherheitsklassen gemäß ZTV-SA97 und TL-Aufstellvorrichtungen sind zu berücksichtigen. Die Tabelle A1 im Anhang 3 der ZTV-SA97 ist zur Ermittlung der Standsicherheitsklassen maßgebend!

- Beschilderung grau hinterlegt = vorhandene Beschilderung
- zu entwertende vorhandene Beschilderung
- zu errichtende mobile StVO-Beschilderung
- Entwertung vorhandene Wegweisung
- Baufeld
- transportable Schutzeinrichtung T3 / W2

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Außenstelle Paderborn

B64, Altenbeken-Buke,Ersatzneubau Brücke Dionysiusstraße
im Abschnitt 50 bei Stat. 2,780

Verkehrszeichenplan, Bauphase 1

kein Maßstab
Stand: 23.02.2024

Anlage 3.1.1